



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA I NADZORU BUDOWLANEGO

ul. Podgórna 30, 87-300 Brodnica, tel. 0-696-375-410,

NIP: 874-154-18-22 Regon: 340825237

www.inz-bud.com.pl

OPIS WYKOŃCZENIE I WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ **– BUDYNEK „POPÓWKI” W PARKU MIEJSKIM W MŁAWIE**

1.0. wykończenie poszczególnych pomieszczeń z wyposażeniem

1/1 Wiatrolap:

-wykończenie podłogi:

płyty granitowe gr. 3 cm w kolorze szarym

-wykończenie ścian: wykonanie nowego tynku od strony ściany zewnętrznej ciepłochronnego gr 4 cm, na pozostałych ścianach tynk cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. na tynku wykonać 2x gładź gipsową. Po uprzednim zagruntowaniu wykonać malowanie ścian farbą lateksową na pełną wysokość pomieszczenia w kolorach pastelowych w pierwszej lub drugiej grupie kolorystycznej. Ostateczną kolorystykę pomieszczenia uzgodnić z inwestorem

-wykończenie sufitu:

wykonanie nowego tynku cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. Na tynku wykonać 2x gładź gipsową. Po uprzednim zagruntowaniu wykonać malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorze białym.

-wyposażenie: -brak

1/2 Pom. Biurowe 1:

-wykończenie podłogi:

Wykonać z wykładziny obiektowej PCV, o klasie ścieralności T, klasie użytkowania 34/43. Wykładzinę ułożyć z wywinięciem cokołu o szerokości min. 10cm na ścianę. Kolorystykę i wzór wykładziny przedstawić inwestorowi do akceptacji. Wykonać wykładzinę, z co najmniej trzema akcentami kolorystycznymi.

-wykończenie ścian:

wykonanie nowego tynku od strony ściany zewnętrznej ciepłochronnego gr 4 cm, na pozostałych ścianach tynk cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. na tynku wykonać 2x gładź gipsową. Po uprzednim zagruntowaniu wykonać malowanie ścian farbą lateksową na pełną wysokość pomieszczenia w kolorach pastelowych w pierwszej lub drugiej grupie kolorystycznej. Ostateczną kolorystykę pomieszczenia uzgodnić z inwestorem

-wykończenie sufitu:

wykonanie nowego tynku cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. Na tynku wykonać 2x gładź gipsową. Po uprzednim zagruntowaniu wykonać malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorze białym.

-wyposażenie:

2 szt. biurko kolor calvados, blat oraz tylna osłona wykonane z płyty melaminowanej gr. 28mm, nogi z płyty melaminowanej gr. 18mm, krawędzie PCV gr. 2mm, w blacie znajdują się przelotki 60mm dla montażu kabli, biurko zawiera wysuwaną półkę na klawiaturę, biurko zawiera dolną półkę na komputer i drukarkę, wysokość biurka 75cm, wymiar blatu 160x65cm



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA I NADZORU BUDOWLANEGO

ul. Podgórna 30, 87-300 Brodnica, tel. 0-696-375-410,

NIP: 874-154-18-22 Regon: 340825237

www.inz-bud.com.pl



2szt. fotel obrotowy Wymiary:65cmx65cmx104-112cm Materiał:metal,poliester Kolor: czarny, srebrny.



Biurko małe kolor calvados, blat oraz tylna osłona wykonane z płyty meblowej laminowanej, nogi z płyty melaminowanej, krawędzie PCV gr. 2mm, w blacie znajdują się przelotki 60mm dla montażu kabli, biurko zawiera wysuwaną półkę na klawiaturę, biurko zawiera dolną półkę na komputer i drukarkę, wysokość biurka 85cm, wymiar blatu 110x55cm



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA I NADZORU BUDOWLANEGO

ul. Podgórna 30, 87-300 Brodnica, tel. 0-696-375-410,

NIP: 874-154-18-22 Regon: 340825237

www.inz-bud.com.pl



Krzesło Wymiary: wys. 82 cm, wys. siedziska 47 cm, szer. 54 cm, gł. siedziska 42 cm



Lada podawcza kolor calvados, blat oraz tylna osłona wykonane z płyty melaminowanej gr. 28mm, krawędzie PCV gr. 2mm, wysokość blatu 120cm, szerokość blatu 60, długość wykonać na wymiar. lada wyposażona w część podnoszoną aby umożliwić przejście. lada zawiera wysuwane szuflady w górnej części, poniżej półki zamykane drzwiczkami.

2 szt. Szafa na dokumenty wyposażona jest w cztery półki przestawne. Zamykana zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym. Udźwig półki: 50kg Malowane w kolorze RAL 7035 Szafa o wymiarach: 1800 x 800 x 380mm (wysokość x szerokość x głębokość)



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA I NADZORU BUDOWLANEGO

ul. Podgórna 30, 87-300 Brodnica, tel. 0-696-375-410,

NIP: 874-154-18-22 Regon: 340825237

www.inz-bud.com.pl



Szafa metalowa Szafa wyposażona jest w cztery półki przestawne. Zamykana zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym. Udźwig półki: 50kg Malowane w kolorze RAL 7035 Szafa o wymiarach: 1800 x 800 x 380mm (wysokość x szerokość x głębokość)



Szafa ubraniowa Szafa wykonana z płyty melaminowanej w kolorze calvados, grubość frontów 18 mm, obrzeże PCV grubości 2 mm na brzegach wieńców i frontów, półki mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed wysunięciem, uchwyty metalowe satynowe. szerokość: 802 mm, głębokość: 385 mm, wysokość: 1833 mm



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA I NADZORU BUDOWLANEGO

ul. Podgórna 30, 87-300 Brodnica, tel. 0-696-375-410,

NIP: 874-154-18-22 Regon: 340825237

www.inz-bud.com.pl

H52



biuro-system^{com.pl}
wszystko dla biur & meble

Nad oknem zamontować karnisz ze stali k.o. firana i zasłona wymiar ~ wys. 250 cm, szer. 200cm

1/3 Pom. Biurowe 2:

-wykończenie podłogi:

Wykonać z wykładziny obiektowej PCV, o klasie ścieralności T, klasie użytkowania 34/43. Wykładzinę ułożyć z wywinięciem cokołu o szerokości min. 10cm na ścianę. Kolorystykę i wzór wykładziny przedstawić inwestorowi do akceptacji. Wykonać wykładzinę, z co najmniej trzema akcentami kolorystycznymi.

-wykończenie ścian:

wykonanie nowego tynku od strony ściany zewnętrznej ciepłochronnego gr 4 cm, na pozostałych ścianach tynk cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. na tynku wykonać 2x gładź gipsową. Po uprzednim zagruntowaniu wykonać malowanie ścian farbą lateksową na pełną wysokość pomieszczenia w kolorach pastelowych w pierwszej lub drugiej grupie kolorystycznej. Ostateczna kolorystykę pomieszczenia uzgodnić z inwestorem

-wykończenie sufitu:

wykonanie nowego tynku cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. Na tynku wykonać 2x gładź gipsową. Po uprzednim zagruntowaniu wykonać malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorze białym.



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA I NADZORU BUDOWLANEGO

ul. Podgórna 30, 87-300 Brodnica, tel. 0-696-375-410,

NIP: 874-154-18-22 Regon: 340825237

www.inz-bud.com.pl

-wyposażenie: Lada podawcza kolor calvados, blat oraz tylna osłona wykonane z płyty melaminowanej gr. 28mm, krawędzie PCV gr. 2mm, wysokość blatu 120cm, szerokość blatu 60, długość wykonać na wymiar. lada wyposażona w część podnoszoną aby umożliwić przejście. lada zawiera wysuwane szuflady w górnej części, poniżej półki zamykane drzwiczkami.

2 szt. biurko kolor calvados, blat oraz tylna osłona wykonane z płyty melaminowanej gr. 28mm, nogi z płyty melaminowanej gr. 18mm, krawędzie PCV gr. 2mm, w blacie znajdują się przełotki 60mm dla montażu kabli, biurko zawiera wysuwaną półkę na klawiaturę, biurko zawiera dolną półkę na komputer i drukarkę, wysokość biurka 75cm, wymiar blatu 160x65cm



2szt. fotel obrotowy Wymiary:65cmx65cmx104-112cm Materiał:metal,poliester Kolor: czarny, srebrny.



18 szt. Kartoteka metalowa A4, 5 szuflad

kolor: szary RAL 7035, liczba szuflad: 5, wysuw szuflad: 100%, nośność szuflady: 30 kg, wykończenie: jednorzędowe



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA I NADZORU BUDOWLANEGO

ul. Podgórna 30, 87-300 Brodnica, tel. 0-696-375-410,

NIP: 874-154-18-22 Regon: 340825237

www.inz-bud.com.pl

wymiary w x sz x gł.: 162,8 x 46 x 62,3 cm, wymiary wewnętrzne szuflady w x sz x gł.: 25,3 x 38,4 x 52 cm,

materiał: blacha stalowa, zamek centralny cylindryczny, powierzchnia pomalowana lakierem proszkowym, blokada wysunięcia większej liczby szuflad równocześnie, zamek z dwoma kluczami, produkt zmontowany. Kartotekę ustawić jedną na drugiej z zamocowaniem kartoteki do ściany!



Nad oknem zamontować karnisz ze stali k.o. firana i zasłona wymiar ~ wys. 250 cm, szer. 200cm

1/4 Hall:

-wykończenie podłogi:

płyty granitowe gr. 3 cm w kolorze szarym

-wykończenie ścian:

wykonanie nowego tynku cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. na tynku wykonać 2x gładź gipsową. Po uprzednim zagruntowaniu wykonać malowanie ścian farbą lateksową na pełną wysokość pomieszczenia w kolorach pastelowych w pierwszej lub drugiej grupie kolorystycznej. Ostateczną kolorystykę pomieszczenia uzgodnić z inwestorem. Części ścian przynależne do dźwigu i szybu windy wykonać z betonu architektonicznego. Betonu architektonicznego nie tynkować!

-wykończenie sufitu:

wykonanie nowego tynku cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. Na tynku wykonać 2x gładź gipsową. Po uprzednim zagruntowaniu wykonać malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorze białym.



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA I NADZORU BUDOWLANEGO

ul. Podgórna 30, 87-300 Brodnica, tel. 0-696-375-410,

NIP: 874-154-18-22 Regon: 340825237

www.inz-bud.com.pl

-wyposażenie:

Drewniana ławka z miękkim tapicerowanym siedziskiem o wymiarach. Szerokość 140cm głębokość 35 cm, wysokość 48 cm, grubość nóżki 8x8 cm grubość siedziska 9 cm. Nóżki i skrzynia wykonane są z litego drewna bukowego, a siedzisko tapicerowane wysokogatunkową ekoskórą w kilkunastu kolorach do wyboru. Całość prezentuje się bardzo stylowo. Ławki szczególnie polecamy do szkół, instytucji publicznych, jednak świetnie komponuje się także w mieszkaniach (przedpokój, salon).



1/5 WC - męskie:

-wykończenie podłogi:

Płytki podłogowe 40x40 cm gr. 8,5mm

np. Anton Bianco lub rozwiązanie równoznaczne na zaprawie klejowej elastycznej

-wykończenie ścian:

Płytki ściennie 20x60 cm gr.9,5mm

np. Yoshioka Biała lub rozwiązanie równoznaczne na zaprawie klejowej elastycznej.

Płytki ściennie 20x60 cm gr. 9,5mm np. Ambrila inserto kropki A lub rozwiązanie równoznaczne na zaprawie klejowej elastycznej. Płytki ściennie 20x60 cm gr. 9,5mm np. Ambrila inserto kropki B lub rozwiązanie równoznaczne na zaprawie klejowej elastycznej.

Lustro wklejane o wymiarach 80x227cm

Ustępy wydzielić kabina systemową z płyty HPL gr 12 mm w kolorze do uzgodnienia z inwestorem.

-wykończenie sufitu:

sufit podwieszany na podwójnym aluminiowym stelażu metalowym wykonany z podwójnych płyt gipsowo kartonowych gr. 2x1,25cm odpornych na wilgoć (ziolonych). Po wcześniejszym zagruntowaniu na suficie wykonać 2x gładź gipsową i pomalować farbą emulsyjną w kolorze białym.

-wyposażenie: 2x dozownik płynów dezynfekcyjnych wiszących – do mydła ze stali nierdzewnej.

2x Podajnik do ręczników papierowych wiszący

2x Kosz ze stali nierdzewnej na odpady 27l

2xUchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnej

2x Szczotka do toalety w obudowie ze stali nierdzewnej

Pomieszczenie to wyposażać w ustępy wiszące zamontowane w wykutych wnękach do schowania stelaża ze zbiornikiem na wodę. Na miskach ustępowych zamontować deski twarde antybakteryjne wolno opadające



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA I NADZORU BUDOWLANEGO

ul. Podgórna 30, 87-300 Brodnica, tel. 0-696-375-410,

NIP: 874-154-18-22 Regon: 340825237

www.inz-bud.com.pl

1/6 WC –niepełnosprawni i kobiety:

-wykończenie podłogi:

Płytki podłogowe 40x40 cm gr. 8,5mm

np. Anton Bianco lub rozwiązanie równoznaczne na zaprawie klejowej elastycznej

-wykończenie ścian:

Płytki ściennie 20x60 cm gr.9,5mm

np. Yoshioka Biała lub rozwiązanie równoznaczne na zaprawie klejowej elastycznej.

Płytki ściennie 20x60 cm gr. 9,5mm np. Ambrila inserto kropki A lub rozwiązanie równoznaczne na zaprawie klejowej elastycznej. Płytki ściennie 20x60 cm gr. 9,5mm

np. Ambrila inserto kropki B lub rozwiązanie równoznaczne na zaprawie klejowej elastycznej.

Lustro wklejane o wymiarach 80x65cm

-wykończenie sufitu:

sufit podwieszany na podwójnym aluminiowym stelażu metalowym wykonany z podwójnych płyt gipsowo kartonowych gr. 2x1,25cm odpornych na wilgoć (ziolonych). Po wcześniejszym zagruntowaniu na suficie wykonać 2x gładź gipsową i pomalować farbą emulsyjną w kolorze białym.

-wyposażenie:

Dozownik płynów dezynfekcyjnych wiszących – do mydła ze stali nierdzewnej.

Podajnik do ręczników papierowych wiszący

Kosz ze stali nierdzewnej na odpady 27l

Uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnej

Szczotka do toalety w obudowie ze stali nierdzewnej

WC niepełnosprawnego wyposażić w poręczę i umywalkę oraz ustęp dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych

Pomieszczenie to wyposażić w ustęp wiszący przystosowany dla osoby niepełnosprawnej ustęp zamontować na stelażu stojącym w zabudowie gipsowo kartonowej. Na misce ustępowej zamontować deskę twardą antybakteryjną wolno opadającą

1/7 Pom. porządkowe:

-wykończenie podłogi:

Płytki podłogowe Gress polerowany o wymiarach 60x60cm w kolorze kremowym.

UWAGA: Płytki podłogowe po ułożeniu obowiązkowo zaimpregnować!

-wykończenie ścian:

wykonanie nowego tynku od strony ściany zewnętrznej ciepłochronnego gr 4 cm, na pozostałych ścianach tynk cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. na tynku wykonać 2x gładź gipsową. Po uprzednim zagruntowaniu wykonać malowanie ścian farbą lateksową na pełną wysokość pomieszczenia w kolorach pastelowych w pierwszej lub drugiej grupie kolorystycznej. Ostateczną kolorystykę pomieszczenia uzgodnić z inwestorem. W miejscu lokalizacji zlewu gospodarczego wykonać fartuch z płytek ściennych 20x60 cm gr.9,5mm np. Yoshioka Biała lub rozwiązanie równoznaczne na zaprawie klejowej elastycznej o wymiarach szer. 140cm, wys. 200cm

-wykończenie

sufitu: wykonanie nowego tynku cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. Na tynku wykonać 2x gładź gipsową. Po uprzednim zagruntowaniu wykonać malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorze białym.



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA I NADZORU BUDOWLANEGO

ul. Podgórna 30, 87-300 Brodnica, tel. 0-696-375-410,

NIP: 874-154-18-22 Regon: 340825237

www.inz-bud.com.pl

-wyposażenie:

Zlew gospodarczy na wysokości ok. 50cm, bateria na wys. 80cm

Szafa z regałami na sprzęt i środki do utrzym. w czystości obiektu. Szafa o wymiarach w rzucie 60x120cm i wysokości 160cm

1/8 Kotłownia:

-wykończenie podłogi:

Płytki podłogowe Gress polerowany o wymiarach 60x60cm w kolorze kremowym.

UWAGA: Płytki podłogowe po ułożeniu obowiązkowo zaimpregnować!

-wykończenie ścian:

wykonanie nowego tynku od strony ściany zewnętrznej ciepłochronnego gr 4 cm, na pozostałych ścianach tynk cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. na tynku wykonać 2x gładź gipsową. Po uprzednim zagruntowaniu wykonać malowanie ścian farbą lateksową na pełną wysokość pomieszczenia w kolorach pastelowych w pierwszej lub drugiej grupie kolorystycznej. Ostateczną kolorystykę pomieszczenia uzgodnić z inwestorem. W miejscu lokalizacji zlewu gospodarczego wykonać fartuch z płytek ściennych 20x60 cm gr.9,5mm np. Yoshioka Biała lub rozwiązanie równoznaczne na zaprawie klejowej elastycznej o wymiarach szer. 140cm, wys. 200cm

-wykończenie sufitu:

wykonanie nowego tynku cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. Na tynku wykonać 2x gładź gipsową. Po uprzednim zagruntowaniu wykonać malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorze białym.

-wyposażenie:

Dozownik płynów dezynfekcyjnych wiszących – do mydła ze stali nierdzewnej.

Podajnik do ręczników papierowych wiszący

Kosz ze stali nierdzewnej na odpady 27l

1/9 Sala ślubów:

-wykończenie podłogi:

Parkiet dębowy np. z desek barlineckich

format: 1800x180 mm, grubość: 14 mm, struktura: drewno olejowane, fazowane, gwarancja: 20 lat, montaż: bezklejowy, zastosowanie: przedszkola, hotele, biura, budowa: deska warstwowa, rodzaj drewna: dąb rodzinny jednopasmowy olej UV, ilość lameli: 1, kolor: średni

-wykończenie ścian:

wykonanie nowego tynku od strony ściany zewnętrznej ciepłochronnego gr 4 cm, na pozostałych ścianach tynk cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. na tynku wykonać 2x gładź gipsową. Po uprzednim zagruntowaniu wykonać malowanie ścian farbą lateksową na pełną wysokość pomieszczenia w kolorach pastelowych w pierwszej lub drugiej grupie kolorystycznej. Ostateczną kolorystykę pomieszczenia uzgodnić z inwestorem

-wykończenie sufitu:

wykonanie nowego tynku cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. Na tynku wykonać 2x gładź gipsową. Po uprzednim zagruntowaniu wykonać malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorze białym.



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA I NADZORU BUDOWLANEGO

ul. Podgórna 30, 87-300 Brodnica, tel. 0-696-375-410,

NIP: 874-154-18-22 Regon: 340825237

www.inz-bud.com.pl

-wyposażenie:

Biurko w kolorze: dąb canterbury, Długość: 150 cm, Szerokość: 64,5 cm, Wysokość: 78 cm, Waga: 67.75kg



5 szt. Krzesło obite materiałem tapicerskim skóra naturalna. Drewno w kolorze ciemy brąz -zbliżony do biurka. Szerokość siedziska 46/40 cm wysokość siedziska 47cm wysokość całkowita 92cm



35 szt. Krzesło obite materiałem tapicerskim ekoskóra w kolorze ja pozostałe krzesła. Drewno w kolorze ciemy brąz -zbliżony do biórka. wysokość krzesła 94 cm; szerokość siedziska krzesła 43 cm; głębokość siedziska krzesła 40 cm; wysokość siedziska krzesła 48 cm



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA I NADZORU BUDOWLANEGO

ul. Podgórna 30, 87-300 Brodnica, tel. 0-696-375-410,

NIP: 874-154-18-22 Regon: 340825237

www.inz-bud.com.pl



Nad oknem zamontować karnisz ze stali k.o. firana i zasłona wymiar ~ wys. 250 cm, szer. 200cm

1/10 Sala toastów:

-wykończenie podłogi:

Parkiet dębowy np. z desek barlineckich

format: 1800x180 mm, grubość: 14 mm, struktura: drewno olejowane, fazowane, gwarancja: 20 lat, montaż: bezklejowy, zastosowanie: przedszkola, hotele, biura, budowa: deska warstwowa, rodzaj drewna: dąb familijny jednopasmowy olej UV, ilość lameli: 1, kolor: średni

-wykończenie ścian:

wykonanie nowego tynku od strony ściany zewnętrznej ciepłochronnego gr 4 cm, na pozostałych ścianach tynk cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. na tynku wykonać 2x gładź gipsową. Po uprzednim zagruntowaniu wykonać malowanie ścian farbą lateksową na pełną wysokość pomieszczenia w kolorach pastelowych w pierwszej lub drugiej grupie kolorystycznej. Ostateczną kolorystykę pomieszczenia uzgodnić z inwestorem

-wykończenie sufitu:

sufit podwieszany na podwójnym aluminiowym stelażu metalowym wykonany z podwójnych płyt gipsowo kartonowych gr. 2x1,25cm odpornych na wilgoć (ziolonych). Po wcześniejszym zagruntowaniu na suficie wykonać 2x gładź gipsową i pomalować farbą emulsyjną w kolorze białym

-wyposażenie:

Drzwi podwieszane np. Komandor, wykonać na pełną wysokość, szerokość pomieszczenia -na wymiar.

Wypełnienia, których można użyć to szkło, lustro oraz witraże o grubości 6 mm oraz lekkie płyty, płyty meblowe (MDF, HDF, wiórowa). Grubość płyt, które można zastosować 18 mm.



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA I NADZORU BUDOWLANEGO

ul. Podgórna 30, 87-300 Brodnica, tel. 0-696-375-410,

NIP: 874-154-18-22 Regon: 340825237

www.inz-bud.com.pl



zlewozmywak 2 komorowy z ociekaczem

stal szlachetna, wymiar: 116 x 50 cmm, zlewozmywak 2-komorowy z ociekaczem, do
wbudowania w blat



Stół okrągły Nowoczesny stół o prostej linii, z okrągłym blatem, przed rozłożeniem ma
średnicę 130 cm, stół rozsuwany, z jednym wkładem, do wymiaru 130 x 180 cm,
wysokości 76cm, kolor: Wenge



**PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA
I NADZORU BUDOWLANEGO**

ul. Podgórna 30, 87-300 Brodnica, tel. 0-696-375-410,

NIP: 874-154-18-22 Regon: 340825237

www.inz-bud.com.pl



Regał wyposażony jest w 2 niezbędne szuflady na suwnicach oraz 4 półki, wymiary 102x176,6x42cm. Regał wykonany jest z połączenia płyty meblowej oraz płyty MDF.





PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA I NADZORU BUDOWLANEGO

ul. Podgórna 30, 87-300 Brodnica, tel. 0-696-375-410,

NIP: 874-154-18-22 Regon: 340825237

www.inz-bud.com.pl

Szafę w zabudowę z drzwiami przesuwными np. Komandor bądź rozwiązanie równoznaczne, wykonać na pełną wysokość, szerokość pomieszczenia - na wymiar, grubość 60 cm. Wypełnienia, których można użyć to szkło, lustro oraz witraże o grubości 6 mm oraz lekkie płyty, płyty meblowe (MDF, HDF, wiórowa). Grubość płyt, które można zastosować 18 mm.



K1 Klatka schodowa:

-wykończenie stopni, podstopni i płyty spocznika: płyty granitowe gr. 3 cm w kolorze szarym

-wykończenie ścian:

wykonanie nowego tynku od strony ściany zewnętrznej ciepłochronnego gr 4 cm, na pozostałych ścianach tynk cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. na tynku wykonać 2x gładź gipsową. Po uprzednim zagruntowaniu wykonać malowanie ścian farbą lateksową na pełną wysokość pomieszczenia w kolorach pastelowych w pierwszej lub drugiej grupie kolorystycznej. Ostateczną kolorystykę pomieszczenia uzgodnić z inwestorem

-wykończenie sufitu:

wykonanie nowego tynku cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. Na tynku wykonać 2x gładź gipsową. Po uprzednim zagruntowaniu wykonać malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorze białym.

-wypożaenie:

balustrada ze stali nierdzewnej wykonana z rur o przekroju okrągłym. Słupki i pochwyt z rur o średnicy 40 mm. Wypełnienie przestrzeni pomiędzy słupkami balustrady wykonać z profili pełnych okrągłych o średnicy od 1,0cm do 2,0 cm. Przestrzeń pomiędzy słupkami wypełnić prętami okrągłymi w rozstawie nie większym niż 12 cm.



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA I NADZORU BUDOWLANEGO

ul. Podgórna 30, 87-300 Brodnica, tel. 0-696-375-410,

NIP: 874-154-18-22 Regon: 340825237

www.inz-bud.com.pl



W1 winda

Winda z napędem elektrycznym, bez maszynowni, bez przełotu o udźwigu 630 kg, prędkości przejazdu 1m/s, 8 osobowa, przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Wymiary kabiny (szer. X gł. X wys.): 1100x1400x2000mm Wymiary drzwi (szer. X wys.) 900x2000mm, Wymiary szybu (szer. X gł.) 1700 x 1750, nadszybie: 3450mm, podszybie: 1350mm, zasilanie napędu 400(3F)/50 V/Hz, Zasilanie oświetlenia 230(1F)/50 V/Hz, Moc napędu typowa ~4,5 KW, Prąd nominalny 10A. Konstrukcja ścian windy wykonana z betonu architektonicznego gr. 20 cm.

2/1 :Hall

-wykończenie podłogi:

płyty granitowe gr. 3 cm w kolorze szarym

-wykończenie ścian:

wykonanie nowego tynku cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. na tynku wykonać 2x gładź gipsową. Po uprzednim zagruntowaniu wykonać malowanie ścian farbą lateksową na pełną wysokość pomieszczenia w kolorach pastelowych w pierwszej lub drugiej grupie kolorystycznej. Ostateczną kolorystykę pomieszczenia uzgodnić z inwestorem. Części ścian przynależne do dźwigu i szybu windy wykonać z betonu architektonicznego. Betonu architektonicznego nie tynkować!

-wykończenie sufitu:

wykonanie nowego tynku cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. Na tynku wykonać 2x gładź gipsową. Po uprzednim zagruntowaniu wykonać malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorze białym.

-wyposażenie:

Drewniana ławka z miękkim tapicerowanym siedziskiem o wymiarach. Szerokość 140cm głębokość 35 cm, wysokość 48 cm, grubość nóżki 8x8 cm grubość siedziska 9 cm. Nóżki i skrzynia wykonane są z litego drewna bukowego, a siedzisko tapicerowane wysokogatunkową ekoskórą w kilkunastu kolorach do wyboru. Całość prezentuje się bardzo stylowo. Ławki szczególnie polecamy do szkół, instytucji publicznych, jednak świetnie komponuje się także w mieszkaniach (przedpokój, salon).



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA I NADZORU BUDOWLANEGO

ul. Podgórna 30, 87-300 Brodnica, tel. 0-696-375-410,

NIP: 874-154-18-22 Regon: 340825237

www.inz-bud.com.pl



Drabina wejścia na strych.

Wykonać drabinę wejścia do pomieszczenia strychowego pionową z prętów okrągłych mocowanych w ścianie. Pręty stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbą miniową i 2x farbą wierzchniego krycia. Kolorystykę ustalić z zamawiającym

2/2 Archiwum 1:

-wykończenie podłogi:

Wykonać z wykładziny obiektowej PCV, o klasie ścieralności T, klasie użytkowania 34/43. Wykładzinę ułożyć z wywinięciem cokołu o szerokości min. 10cm na ścianę. Kolorystykę i wzór wykładziny przedstawić inwestorowi do akceptacji. Wykonać wykładzinę, z co najmniej trzema akcentami kolorystycznymi.

-wykończenie ścian:

wykonanie nowego tynku od strony ściany zewnętrznej ciepłochronnego gr 4 cm, na pozostałych ścianach tynk cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. na tynku wykonać 2x gładź gipsową. Po uprzednim zagruntowaniu wykonać malowanie ścian farbą lateksową na pełną wysokość pomieszczenia w kolorach pastelowych w pierwszej lub drugiej grupie kolorystycznej. Ostateczna kolorystykę pomieszczenia uzgodnić z inwestorem

-wykończenie sufitu:

sufit podwieszany na podwójnym aluminiowym stelażu metalowym wykonany z podwójnych płyt gipsowo kartonowych gr. 2x1,25cm odpornych na wilgoć (zielonych). Po wcześniejszym zagruntowaniu na suficie wykonać 2x gładź gipsową i pomalować farbą emulsyjną w kolorze białym.

-wyposażenie:

Regał przesuwny zapewnia efektywne wykorzystanie powierzchni składowania poprzez dopasowaną wysokość do pomieszczenia od 1194 do 3000 mm ze skokiem co 30 mm.

Głębokość półki: 35mm. Szerokość: 1 do 6 sekcji o długości 800mm

Obciążenie: do 175 kg na półkę oraz do 800 kg na sekcję. Regały obustronne oraz 1 jednostronny. UWAGA: Ze względu na skos w pomieszczeniu wywołany spadkiem dachu wykonawca zobowiązany jest zamówić regały przesuwne na indywidualne zamówienie u producenta regałów, wykorzystując maksymalnie dostępną przestrzeń pomieszczenia



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA I NADZORU BUDOWLANEGO

ul. Podgórna 30, 87-300 Brodnica, tel. 0-696-375-410,

NIP: 874-154-18-22 Regon: 340825237

www.inz-bud.com.pl



2/3 Pom. biurowe 1:

-wykończenie podłogi:

Wykonać z wykładziny obiektowej PCV, o klasie ścieralności T, klasie użytkowania 34/43. Wykładzinę ułożyć z wywinięciem cokołu o szerokości min. 10cm na ścianę. Kolorystykę i wzór wykładziny przedstawić inwestorowi do akceptacji. Wykonać wykładzinę, z co najmniej trzema akcentami kolorystycznymi.

-wykończenie ścian:

wykonanie nowego tynku od strony ściany zewnętrznej ciepłochronnego gr 4 cm, na pozostałych ścianach tynk cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. na tynku wykonać 2x gładź gipsową. Po uprzednim zagruntowaniu wykonać malowanie ścian farbą lateksową na pełną wysokość pomieszczenia w kolorach pastelowych w pierwszej lub drugiej grupie kolorystycznej. Ostateczną kolorystykę pomieszczenia uzgodnić z inwestorem

-wykończenie sufitu:

wykonanie nowego tynku cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. Na tynku wykonać 2x gładź gipsową. Po uprzednim zagruntowaniu wykonać malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorze białym.

-wyposażenie:

2 szt. biurko kolor calvados, blat oraz tylna osłona wykonane z płyty melaminowanej gr. 28mm, nogi z płyty melaminowanej gr. 18mm, krawędzie PCV gr. 2mm, w blacie znajdują się przelotki 60mm dla montażu kabli, biurko zawiera wysuwaną półkę na klawiaturę, biurko zawiera dolną półkę na komputer i drukarkę, wysokość biurka 75cm, wymiar blatu 160x65cm





PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA I NADZORU BUDOWLANEGO

ul. Podgórna 30, 87-300 Brodnica, tel. 0-696-375-410,

NIP: 874-154-18-22 Regon: 340825237

www.inz-bud.com.pl

2szt. fotel obrotowy Wymiary: 65cmx65cmx104-112cm Materiał: metal, poliestr Kolor: czarny, srebrny.



Szafa na dokumenty wyposażona jest w cztery półki przestawne. Zamykana zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym. Udźwig półki: 50kg Malowane w kolorze RAL 7035 Szafa o wymiarach: 1800 x 800 x 380mm (wysokość x szerokość x głębokość)



Szafa ubraniowa Szafa wykonana z płyty melaminowanej w kolorze calvados, grubość frontów 18 mm, obrzeże PCV grubości 2 mm na brzegach wieńców i frontów, półki mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed wysunięciem, uchwyty metalowe satynowe. szerokość: 802 mm, głębokość: 385 mm, wysokość: 1833 mm



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA I NADZORU BUDOWLANEGO

ul. Podgórna 30, 87-300 Brodnica, tel. 0-696-375-410,

NIP: 874-154-18-22 Regon: 340825237

www.inz-bud.com.pl

H52



biuro-system
wszystko dla biur & meble

Nad oknem zamontować karnisz ze stali k.o. firana i zasłona wymiar ~ wys. 250 cm, szer. 200cm

2/4 Aneks kuchenny:

-wykończenie podłogi:

Płytki podłogowe 40x40 cm gr. 8,5mm np. Purio Bianco lub rozwiązanie równoznaczne na zaprawie klejowej elastycznej

-wykończenie ścian:

Płytki ściennie 20x60 cm gr.9,5mm np. Yoshioka Biała lub rozwiązanie równoznaczne na zaprawie klejowej elastycznej

Płytki ściennie 20x60 cm gr. 9,5mm np. Yoshioka Grafit lub rozwiązanie równoznaczne na zaprawie klejowej elastycznej

Płytki ściennie 20x60 cm gr. 10mm np. Yoshioka Gringo inserto szklane lub rozwiązanie równoznaczne na zaprawie klejowej elastycznej

-wykończenie sufitu:

wykonanie nowego tynku cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. Na tynku wykonać 2x gładź gipsową. Po uprzednim zagruntowaniu wykonać malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorze białym.



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA I NADZORU BUDOWLANEGO

ul. Podgórna 30, 87-300 Brodnica, tel. 0-696-375-410,

NIP: 874-154-18-22 Regon: 340825237

www.inz-bud.com.pl

-wyposażenie:

Mebel kuchenne zestaw mebli kuchennych składający się z szafek wiszących oraz szafek stojących w zabudowie z blatem kuchennym. Wysokość: 200 cm (szafki wiszące 72 cm, szafki stojące 81,2 cm) Głębokość: szafki wiszące 32 cm, szafki stojące 58 cm (60 cm z blatem)

szafki: stojąca 80 cm zlewozmywakowa, 2 szt. stojąca 60 cm z 1 szufladą, 2szt. wisząca 60 cm z pełnym frontem i witryną, wisząca 80 cm, Kolor : front krem połysk, korpus: dąb sonoma. Wykończenie front: płyta laminowana połysk, korpus: płyta laminowana, witryna: szkło



Okap kuchenny rodzaj: Kominowy, szerokość 60cm, Kolor: czarny, Materiał wykonania stal malowana proszkowo, hartowane szkło, Średnica wylotu: śr. 150 mm, oświetlenie 2x 2W LED, Sterowanie elektroniczne dotykowe, Poziom hałasu minimalny 44dB, Poziom hałasu maksymalny 56dB, Filtr do pracy okapu jako pochłaniacz: filtr węglowy, Wymiary produktu: 60 x 40,5 x 100,5 -129 cm



Kuchnia elektryczna (płyta indukcyjna + piekarnik)

Wymiary (SxWxG): 50 x 85 x 60 cm, Kolor płyty grzewczej: czarny, Kolor frontu piekarnika: srebrny, Klasa energetyczna A



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA I NADZORU BUDOWLANEGO

ul. Podgórna 30, 87-300 Brodnica, tel. 0-696-375-410,

NIP: 874-154-18-22 Regon: 340825237

www.inz-bud.com.pl

Napięcie zasilania 230V, 400V, Moc przyłączeniowa 10 kW, Rodzaj płyty grzewczej: indukcyjna Kolor płyty grzewczej czarny
Pola grzewcze 4 pola indukcyjne, sterowanie sensorowe, Rodzaj piekarnika elektryczny Kolor frontu piekarnika srebrny Pojemność 65 litrów Programator elektroniczny Liczba funkcji 8



Lodówka wymiary bez elementów wystających (WxSxG) 201 x 59,5 x 68,6 cm, Kolor stal nierdzewna, Kolor srebrny - stal nierdzewna wykończenie boków srebrny, Położenie zamrażarki na dole, Zdolność zamrażania 14 kg/24h, Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania 16 godzin, Bezsronowa (No Frost) tak, Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki No Frost
Sposób odszraniania (rozmrażania) zamrażalnika No Frost, Sterowanie, elektroniczne, Szybkie chłodzenie nie, Szybkie zamrażanie tak, Zmiana kierunku otwierania drzwi tak, Klasa energetyczna A+++, Roczne zużycie energii 166 kWh, Pojemność użytkowa chłodziarki (litr) 252 litry, Pojemność użytkowa zamrażarki (litr) 91 litrów, Poziom hałasu (dB) 38 dB



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA I NADZORU BUDOWLANEGO

ul. Podgórna 30, 87-300 Brodnica, tel. 0-696-375-410,

NIP: 874-154-18-22 Regon: 340825237

www.inz-bud.com.pl



Zlewozmywak powłoka antybakteryjna STAGRANIT+, dwukomorowy, odporność na wysoką temperaturę - do 220° C, odporność na zarysowania, odporność na szok termiczny, odporny na przebarwienia, łatwość utrzymania w czystości, rozmiar szafki pod zlewozmywak - podbudowa od 80 cm, możliwość podłączenia zmywarki lub pralki, możliwość montażu rozdrabniacza do odpadów, odpływ - 3 1/2 "

kolor: beż, wymiary : 760 mm x 450 mm, wymiary komory : (duża) 385 mm x 305 mm, (mała) 270 mm x 305 mm,

głębokość komory : (duża) 180 mm, (mała) 180 mm, waga : ~14,5 kg, skład : ~80% kruszywo granitowe , ~20% wysokiej jakości żywice poliestrowo-akrylowe,

Zlewozmywak wyposażony w baterię





PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA I NADZORU BUDOWLANEGO

ul. Podgórna 30, 87-300 Brodnica, tel. 0-696-375-410,

NIP: 874-154-18-22 Regon: 340825237

www.inz-bud.com.pl

Zmywarka wymiary (SxWxG): 59,8 x 81,5 x 55 cm, Pojemność (kpl.): 14 kpl., Liczba programów: 6, Klasa energetyczna: A+++, Zużycie wody - cykl (litr): 9,5 litra, Panel sterujący zintegrowany (zakryty), Programy zmywania automatyczny, ekonomiczny (eco), garnki, mycie wstępne, skrócony, szkło, Temperatury zmywania (stopnie C) 40, 45, 50, 70, auto 45-65, Sterowanie elektroniczne
Wyświetlacz elektroniczny, LCD, Wskaźnik braku soli tak, Wskaźnik braku nabołyszczacza tak, Opóźnienie startu pracy tak
Połowa załadunku nie Mycie sztućców szuflada na sztućce, Roczne zużycie energii 237 kWh Roczne zużycie wody 2660 litrów
Poziom hałasu (dB) 44 dB Zużycie energii - cykl (kWh) 0,83 kWh



kuchenka mikrofalowa pojemność 23 litrów, Moc mikrofal 800 W, Sterowanie elektroniczne - sensorowe, Funkcje podstawowe gotowanie, grill, podgrzewanie, rozmrażanie, Sposób otwierania drzwi w bok - w lewą stronę, Grill zwykły, Moc grilla 1100 W
Automatyczny dobór czasu gotowania, rozmrażania, System rozpraszania mikrofal z pojedynczego źródła
Funkcje dodatkowe 6 poziomów mocy, funkcja kombi, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, szybkie rozmrażanie, timer, wyświetlacz LED, zegar Wykończenie wnętrza emalia ceramiczna Średnica talerza obrotowego 28,8 cm Kolor czarno-srebrny
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 48,9 x 27,5 x 33,8 cm Waga 13,5 kg



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA I NADZORU BUDOWLANEGO

ul. Podgórna 30, 87-300 Brodnica, tel. 0-696-375-410,

NIP: 874-154-18-22 Regon: 340825237

www.inz-bud.com.pl



Stół szerokość mebla: 80.00 cm wysokość mebla: 76.00 cm, głębokość mebla: 60.00 cm, krzesła w zestawie 2, materiał: szkło
kształt blatu: prostokątny, stół wyposażony w półkę szklaną poniżej blatu.
Krzesła szerokość mebla: 40.00, wysokość mebla: 96.00, głębokość mebla: 38.00,
materiał obicia: skóra sztuczna materiał korpusu: metal



Nad oknem zamontować karnisz ze stali k.o. firana i zasłona wymiar ~ wys. 250 cm, szer. 200cm

2/5 Archiwum 2:

-wykończenie podłogi:

Wykonać z wykładziny obiektowej PCV, o klasie ścieralności T, klasie użytkowania 34/43. Wykładzinę ułożyć z wywinięciem cokołu o szerokości min. 10cm na ścianę. Kolorystykę i wzór wykładziny przedstawić inwestorowi do akceptacji. Wykonać wykładzinę, z co najmniej trzema akcentami kolorystycznymi.

-wykończenie ścian:

wykonanie nowego tynku od strony ściany zewnętrznej ciepłochronnego gr 4 cm, na pozostałych ścianach tynk cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. na tynku wykonać 2x gładź gipsową. Po uprzednim zagruntowaniu wykonać malowanie ścian farbą lateksową na



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA I NADZORU BUDOWLANEGO

ul. Podgórna 30, 87-300 Brodnica, tel. 0-696-375-410,

NIP: 874-154-18-22 Regon: 340825237

www.inz-bud.com.pl

pełna wysokość pomieszczenia w kolorach pastelowych w pierwszej lub drugiej grupie kolorystycznej. Ostateczną kolorystykę pomieszczenia uzgodnić z inwestorem

-wykończenie sufitu:

sufit podwieszany na podwójnym aluminiowym stelażu metalowym wykonany z podwójnych płyt gipsowo kartonowych gr. 2x1,25cm odpornych na wilgoć (zielonych). Po wcześniejszym zagruntowaniu na suficie wykonać 2x gładź gipsową i pomalować farbą emulsyjną w kolorze białym.

-wyposażenie:

Regał przesuwny zapewnia efektywne wykorzystanie powierzchni składowania poprzez dopasowaną wysokość do pomieszczenia od 1194 do 3000 mm ze skokiem co 30 mm.

Głębokość półki: 35mm. Szerokość: 1 do 6 sekcji o długości 800mm

Obciążenie: do 175 kg na półkę oraz do 800 kg na sekcję. Regały obustronne oraz 1

jednostronny. UWAGA: Ze względu na skos w pomieszczeniu wywołany spadkiem dachu wykonawca zobowiązany jest zamówić regały przesuwne na indywidualne zamówienie u producenta regałów, wykorzystując maksymalnie dostępną przestrzeń pomieszczenia



2/6 Biuro kierownika

-wykończenie podłogi:

Parkiet dębowy np. z desek barlineckich

format: 1800x180 mm, grubość: 14 mm, struktura: drewno olejowane, fazowane, gwarancja: 20 lat, montaż: bezklejowy, zastosowanie: przedszkola, hotele, biura, budowa: deska warstwowa, rodzaj drewna: dąb rodzinny jednopasmowy olej UV, ilość lameli: 1, kolor: średni

-wykończenie ścian:

wykonanie nowego tynku od strony ściany zewnętrznej ciepłochronnego gr 4 cm, na pozostałych ścianach tynk cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. na tynku wykonać 2x gładź gipsową. Po uprzednim zagruntowaniu wykonać malowanie ścian farbą lateksową na pełną wysokość pomieszczenia w kolorach pastelowych w pierwszej lub drugiej grupie kolorystycznej. Ostateczną kolorystykę pomieszczenia uzgodnić z inwestorem



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA I NADZORU BUDOWLANEGO

ul. Podgórna 30, 87-300 Brodnica, tel. 0-696-375-410,

NIP: 874-154-18-22 Regon: 340825237

www.inz-bud.com.pl

-wykończenie sufitu:

wykonanie nowego tynku cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. Na tynku wykonać 2x gładź gipsową. Po uprzednim zagruntowaniu wykonać malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorze białym.

-wyposażenie:

2 szt. Biurko kolor calvados, blat oraz tylna osłona wykonane z płyty melaminowanej gr. 28mm, nogi z płyty melaminowanej gr. 18mm, krawędzie PCV gr. 2mm, w blacie znajdują się przelotki 60mm dla montażu kabli, biurko zawiera wysuwaną półkę na klawiaturę, biurko zawiera dolną półkę na komputer i drukarkę, wysokość biurka 75cm, wymiar blatu 90x70cm



łącznik biurka daje możliwość połączenia dwóch biurek, kolor calvados, wykonany z płyty melaminowanej gr. 28mm, krawędzie PCV gr. 2mm





PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA I NADZORU BUDOWLANEGO

ul. Podgórna 30, 87-300 Brodnica, tel. 0-696-375-410,

NIP: 874-154-18-22 Regon: 340825237

www.inz-bud.com.pl

Fotel obrotowy Wymiary: 65cmx65cmx104-112cm Materiał: metal, poliester Kolor: czarny, srebrny



Szafa biurowa aktowa zamykana na klucz w komplecie 2 kluczyki
Wymiary szafy biurowej : Szerokość 76,4 cm, Wysokość 180 cm, Głębokość 35 cm,
Waga ponad 60 kg, Kolor calvados. wykonana z płyty laminowanej o grubości 18mm,
krawędzie oklejone obrzeżem PCV. W komplecie
niezbędne okucia zamek z dwoma kluczykami



Szafa ubraniowa Szafa wykonana z płyty melaminowanej w kolorze calvados, grubość frontów 18 mm, obrzeże PCV grubości 2 mm na brzegach wieńców i frontów, półki mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed wysunięciem, uchwyty metalowe satynowe. szerokość: 802 mm, głębokość: 385 mm, wysokość: 1833 mm



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA I NADZORU BUDOWLANEGO

ul. Podgórna 30, 87-300 Brodnica, tel. 0-696-375-410,

NIP: 874-154-18-22 Regon: 340825237

www.inz-bud.com.pl

H52



Nad oknem zamontować karnisz ze stali k.o. firana i zasłona wymiar ~ wys. 250 cm, szer. 200cm

2/7 Archiwum 3:

-wykończenie podłogi:

Wykonać z wykładziny obiektowej PCV, o klasie ścieralności T, klasie użytkowania 34/43. Wykładzinę ułożyć z wywinięciem cokołu o szerokości min. 10cm na ścianę. Kolorystykę i wzór wykładziny przedstawić inwestorowi do akceptacji. Wykonać wykładzinę, z co najmniej trzema akcentami kolorystycznymi.

-wykończenie ścian:

wykonanie nowego tynku od strony ściany zewnętrznej ciepłochronnego gr 4 cm, na pozostałych ścianach tynk cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. na tynku wykonać 2x gładź gipsową. Po uprzednim zagruntowaniu wykonać malowanie ścian farbą lateksową na pełną wysokość pomieszczenia w kolorach pastelowych w pierwszej lub drugiej grupie kolorystycznej. Ostateczną kolorystykę pomieszczenia uzgodnić z inwestorem

-wykończenie sufitu:

sufit podwieszany na podwójnym aluminiowym stelażu metalowym wykonany z podwójnych płyt gipsowo kartonowych gr. 2x1,25cm odpornych na wilgoć (zielonych). Po wcześniejszym zagruntowaniu na suficie wykonać 2x gładź gipsową i pomalować farbą emulsyjną w kolorze białym.

-wypożyczenie:

Regał przesuwany zapewnia efektywne wykorzystanie powierzchni składowania poprzez dopasowaną wysokość do pomieszczenia od 1194 do 3000 mm ze skokiem co 30 mm.

Głębokość półki: 35mm. Szerokość: 1 do 6 sekcji o długości 800mm

Obciążenie: do 175 kg na półkę oraz do 800 kg na sekcję. Regały obustronne oraz 1 jednostronny. UWAGA: Ze względu na skos w pomieszczeniu wywołany spadkiem dachu wykonawca zobowiązany jest zamówić regały przesuwne na indywidualne



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA I NADZORU BUDOWLANEGO

ul. Podgórna 30, 87-300 Brodnica, tel. 0-696-375-410,

NIP: 874-154-18-22 Regon: 340825237

www.inz-bud.com.pl

zamówienie u producenta regałów, wykorzystując maksymalnie dostępną przestrzeń pomieszczenia



2/8 Pom. biurowe 2:

-wykończenie podłogi:

Wykonać z wykładziny obiektowej PCV, o klasie ścieralności T, klasie użytkowania 34/43. Wykładzinę ułożyć z wywinięciem cokołu o szerokości min. 10cm na ścianę. Kolorystykę i wzór wykładziny przedstawić inwestorowi do akceptacji. Wykonać wykładzinę, z co najmniej trzema akcentami kolorystycznymi.

-wykończenie ścian:

wykonanie nowego tynku od strony ściany zewnętrznej ciepłochronnego gr 4 cm, na pozostałych ścianach tynk cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. na tynku wykonać 2x gładź gipsową. Po uprzednim zagruntowaniu wykonać malowanie ścian farbą lateksową na pełną wysokość pomieszczenia w kolorach pastelowych w pierwszej lub drugiej grupie kolorystycznej. Ostateczną kolorystykę pomieszczenia uzgodnić z inwestorem

-wykończenie sufitu:

wykonanie nowego tynku cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. Na tynku wykonać 2x gładź gipsową. Po uprzednim zagruntowaniu wykonać malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorze białym.

-wyposażenie:

3 szt. biurko kolor calvados, blat oraz tylna osłona wykonane z płyty melaminowanej gr. 28mm, nogi z płyty melaminowanej gr. 18mm, krawędzie PCV gr. 2mm, w blacie znajdują się przelotki 60mm dla montażu kabli, biurko zawiera wysuwaną półkę na klawiaturę, biurko zawiera dolną półkę na komputer i drukarkę, wysokość biurka 75cm, wymiar blatu 160x65cm



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA I NADZORU BUDOWLANEGO

ul. Podgórna 30, 87-300 Brodnica, tel. 0-696-375-410,

NIP: 874-154-18-22 Regon: 340825237

www.inz-bud.com.pl



3szt. fotel obrotowy Wymiary: 65cmx65cmx104-112cm Materiał: metal, poliestr Kolor: czarny, srebrny.



2 szt. Szafa na dokumenty wyposażona jest w cztery półki przestawne. Zamykana zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym. Udźwig półki: 50kg Malowane w kolorze RAL 7035 Szafa o wymiarach: 1800 x 800 x 380mm (wysokość x szerokość x głębokość)





PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA I NADZORU BUDOWLANEGO

ul. Podgórna 30, 87-300 Brodnica, tel. 0-696-375-410,

NIP: 874-154-18-22 Regon: 340825237

www.inz-bud.com.pl

Szafa ubraniowa Szafa wykonana z płyty melaminowana w kolorze calvados, grubość frontów 18 mm, obrzeże PCV grubości 2 mm na brzegach wieńców i frontów, półki mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed wysunięciem, uchwyty metalowe satynowe. szerokość: 802 mm, głębokość: 385 mm, wysokość: 1833 mm

H52



biuro-system^{com.pl}
wszystko dla biur & meble

4 szt. Szafa metalowa Szafa wyposażona jest w cztery półki przestawne. Zamykana zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym. Udźwig półki: 50kg Malowane w kolorze RAL 7035 Szafa o wymiarach: 1800 x 800 x 380mm (wysokość x szerokość x głębokość)



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA I NADZORU BUDOWLANEGO

ul. Podgórna 30, 87-300 Brodnica, tel. 0-696-375-410,

NIP: 874-154-18-22 Regon: 340825237

www.inz-bud.com.pl



łada podawcza kolor calvados, blat oraz tylna osłona wykonane z płyty melaminowanej gr. 28mm, krawędzie PCV gr. 2mm, wysokość blatu 120cm, szerokość blatu 60, długość wykonać na wymiar. łada wyposażona w część podnoszoną aby umożliwić przejście. łada zawiera wysuwane szuflady w górnej części, poniżej półki zamykane drzwiczkami.

Nad oknem zamontować karnisz ze stali k.o. firana i zasłona wymiar ~ wys. 250 cm, szer. 200cm

2/9 Archiwum 4:

-wykończenie podłogi:

Wykonać z wykładziny obiektowej PCV, o klasie ścieralności T, klasie użytkowania 34/43. Wykładzinę ułożyć z wywinięciem cokołu o szerokości min. 10cm na ścianę. Kolorystykę i wzór wykładziny przedstawić inwestorowi do akceptacji. Wykonać wykładzinę, z co najmniej trzema akcentami kolorystycznymi.

-wykończenie ścian:

wykonanie nowego tynku od strony ściany zewnętrznej ciepłochronnego gr 4 cm, na pozostałych ścianach tynk cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. na tynku wykonać 2x gładź gipsową. Po uprzednim zagruntowaniu wykonać malowanie ścian farbą lateksową na pełną wysokość pomieszczenia w kolorach pastelowych w pierwszej lub drugiej grupie kolorystycznej. Ostateczną kolorystykę pomieszczenia uzgodnić z inwestorem

-wykończenie sufitu:

sufit podwieszany na podwójnym aluminiowym stelażu metalowym wykonany z podwójnych płyt gipsowo kartonowych gr. 2x1,25cm odpornych na wilgoć (zielonych). Po wcześniejszym zagruntowaniu na suficie wykonać 2x gładź gipsową i pomalować farbą emulsyjną w kolorze białym.

-wyposażenie:

Regał przesuwany zapewnia efektywne wykorzystanie powierzchni składowania poprzez dopasowaną wysokość do pomieszczenia od 1194 do 3000 mm ze skokiem co 30 mm.

Głębokość półki: 35mm. Szerokość: 1 do 6 sekcji o długości 800mm

Obciążenie: do 175 kg na półkę oraz do 800 kg na sekcję. Regały obustronne oraz 1 jednostronny. UWAGA: Ze względu na skos w pomieszczeniu wywołany spadkiem dachu wykonawca zobowiązany jest zamówić regały przesuwne na indywidualne zamówienie u producenta regałów, wykorzystując maksymalnie dostępną przestrzeń pomieszczenia



**PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA
I NADZORU BUDOWLANEGO**

ul. Podgórna 30, 87-300 Brodnica, tel. 0-696-375-410,

NIP: 874-154-18-22 Regon: 340825237

www.inz-bud.com.pl

Opracowali: