



**PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA  
I NADZORU BUDOWLANEGO**

ul. Podgórna 30, 87-300 Brodnica, tel. 0-696-375-410,

NIP: 874-154-18-22 Regon: 340825237

[www.inz-bud.com.pl](http://www.inz-bud.com.pl)

# **MAŁA ARCHITEKTURA OGRODZENIE AŻUROWE**

Brodnica, grudzień 2015

[www.inz-bud.com.pl](http://www.inz-bud.com.pl)



## PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA I NADZORU BUDOWLANEGO

ul. Podgórna 30, 87-300 Brodnica, tel. 0-696-375-410,

NIP: 874-154-18-22 Regon: 340825237

www.inz-bud.com.pl

### OPIS – osłona śmietnika

#### Ogrodzenie ażurowe – osłona śmietnika

##### Wymiary:

Zastosować elementy typowe ażutowe prostokątne o wymiarach: 180x150cm (wys x szer). Wymiar ramy 42x42 mm. Wymiar oczka 15x15 cm

Mocowanych na słupkach drewnianych o przekroju 10x10cm opartych na kotwach metalowych zamocowanych w gruncie za pośrednictwem słup żelbetowych 80x40x40

##### Szczegóły produktu

##### Konstrukcja:

Konstrukcja szkieletowa ze słupów drewnianych 10x10 cm

##### Powierzchnia/kolor:

Elementy drewniane zabezpieczyć przed negatywnym działaniem warunków atmosferycznych - zaimpregnować środkiem grzybobójczym, następnie pomalować podkładową farbą do drewna używanego na powietrzu i dwukrotnie lakierem w kolorze teak

##### Rodzaj mocowania:

Mocowanie w pozycji pionowej za pośrednictwem wkrętów

##### Zastosowanie:

Tereny otwarte, parki miejskie, ogródki

##### Opis:

Solidne i bardzo wytrzymałe ogrodzenie, dodające estetyczności terenu.

Ogrodzenie wykonać wyłącznie z **3** stron zapewniając dostęp do śmietnika od strony wschodniej

### OPIS – osłona klimatyzatora

#### Ogrodzenie ażurowe – osłona śmietnika

##### Wymiary:

Zastosować elementy typowe ażutowe prostokątne o wymiarach: 180x150cm (wys x szer). Wymiar ramy 42x42 mm. Wymiar oczka 15x15 cm

Mocowanych na słupkach drewnianych o przekroju 10x10cm opartych na kotwach metalowych zamocowanych w gruncie za pośrednictwem słup żelbetowych 80x40x40

##### Szczegóły produktu

##### Konstrukcja:

Konstrukcja szkieletowa ze słupów drewnianych 10x10 cm

##### Powierzchnia/kolor:

Elementy drewniane zabezpieczyć przed negatywnym działaniem warunków atmosferycznych - zaimpregnować środkiem grzybobójczym, następnie pomalować podkładową farbą do drewna używanego na powietrzu i dwukrotnie lakierem w kolorze teak

##### Rodzaj mocowania:

Mocowanie w pozycji pionowej za pośrednictwem wkrętów

##### Zastosowanie:

Tereny otwarte, parki miejskie, ogródki

##### Opis:

Solidne i bardzo wytrzymałe ogrodzenie, dodające estetyczności terenu.

Ogrodzenie wykonać z **3** stron aby uniemożliwić dostęp do klimatyzatora !



## **PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA I NADZORU BUDOWLANEGO**

ul. Podgórna 30, 87-300 Brodnica, tel. 0-696-375-410,

NIP: 874-154-18-22 Regon: 340825237

[www.inz-bud.com.pl](http://www.inz-bud.com.pl)

### **FOTOGRAFIA**

