UTC Fire & Security
A United Technologies Company

Karta katalogowa

ATS4518

Centrala alarmowa 16 linii, 16 obszarów, obudowa z zasilaczem typu L, pamiec 1MB

System Alarmowy

Advisor Master jest kompletnym systemem alarmowym, umozliwiajacym zdefiniowanie kilkadziesiat róznych typów linii, zas 256 wejsc moze zostac skonfigurowanych w 16 niezaleznych obszarach. Linie umozliwiaja przypisanie do jednego, wybranego obszaru lub do wszystkich. Dla kazdego obszaru istnieje mozliwosc skonfigurowania niezaleznej stacji ZAZ.

Zintegrowana kontrola dostepu

Wszystkie centrale umozliwiaja sterowanie 16 drzwiami oraz zazbrajanie/rozbrajanie obszarów zgodnie z nadanymi uprawnieniami. Dodatkowo kazda centrala umozliwia zazbrojenie systemu po 3-krotnym przylozeniu karty. Pozostale 48 drzwi moze byc sterowane za posrednictwem modulu kontroli dostepu, pracujacym na magistrali systemowej.

Kompletna rodzina

Advisor Master jest rodzina 4 central alarmowych umozliwiajacych konfiguracje za posrednictwem tego samego oprogramowania, wspólpracujacych z tymi samymi urzadzeniami, zas rózniacych sie jedynie baza danych oraz wielkoscia obudowy.

Magistrala systemowa

Centrale umozliwiaja wspólprace z maksymalnie 16 stacjami zazbrajania (ZAZ) oraz 15 modulami zbierania danych (MZD) za posrednictwem magistrali systemowej RS485. Wszystkie urzadzenia na magistrali systemowej sa na biezaco odpytywane przez centrale oraz umozliwiaja polaczenie w "gwiazde" lub w postaci petli za posrednictwem dodatkowych modulów ATS1740 lub ATS1742.

Raportowanie alarmów

Centrale serii ATS umozliwiaja raportowanie alarmów oraz poszczególnych zdarzen przy wykorzystaniu róznych formatów raportowania (SIA, XSIA, CID, 200 Bd FSK lub glosowy) za posrednictwem wbudowanego dialera PSTN lub opcjonalnego modulu ISDN (kanal B). Wykorzystujac dodatkowy modul ATS1801 oraz ATS1806 istnieje mozliwosc raportowania za posrednictwem protokolu TCP/IP do odbiornika Osborn Hoffmann. Kazda centrala umozliwia zdefiniowanie 4 stacji monitorowania oraz dwóch numerów telefonów.

Informacja o produkcie

- Zintegrowany system alarmowy oraz kontroli dostepu z obsluga 256 wejsc, 16 obszarów i 64 drzwi
- Magistrala systemowa RS485 umozliwiajaca wspólprace z 16 stacjami zazbrajania (ZAZ) oraz 15 modulami zbierania danych (MZD)
- Mozliwosc zdefiniowania do 24 makr
- 255 programowalnych wyjsc
- Wbudowany dialer PSTN
- 2- lub 4-stanowe wejscia analogowe
- Mozliwosc lokalnego lub zdalnego programowania, monitorowania oraz konserwacji za posrednictwem komputera
- Dostepne wersje central w duzych, metalowych obudowach

ATS4518

Centrala alarmowa 16 linii, 16 obszarów, obudowa z zasilaczem typu L, pamiec 1MB

Specyfikacja

Obszary	16
Wejscia (na plycie centrali)	16
Maksymalna ilosc wejsc w systemie	256
Wyjscia (na plycie centrali)	Wyjscie sygnalizatora wewnetrznego/zewnetrznego/optycznego
	1 programowalne wyjscie przekaznikowe
Maksymalna ilosc wyjsc w systemie	255
Stacje zazbrajania (ZAZ)	16
Moduly zbierania danych (MZD)	15
Grupy alarmowe	138
Prosta kontrola dostepu	16 drzwi
Zaawansowana kontrola dostepu	48 drzwi
Grupy drzwi	128
Grupy pieter	64
Uzytkownicy (posiadacze kart)	11466
Uzytkownicy (z opisem)	200
Kody PIN (4 do 10 cyfr)	1000
Rejestr alarmowy	1000
Rejestr kontroli dostepu	1000
Zalecane okablowanie	WCAT 52/54 lub podobny
Transformator	230V. 50Hz / 23VAC 56VA
Napiecie zasilania	13.8VDC / 2A
Temperatura pracy	0°C do +50°C
Wymiary obudowy (szer. x wys. x gleb.)	475 x 460 x 160 mm

Jak zamawiac

Kod produktu	Opis
ATS4518	Centrala alarmowa 16 linii, 16 obszarów, obudowa z zasilaczem typu L, pamiec 1MB

Elastycznosc

Advisor Master umozliwia calkowita elastycznosc w programowaniu maksymalnie 255 wyjsc przy wykorzystaniu 24 makr.

Wejscia

Wszystkie analogowe wejscia central serii ATS umozliwiaja pomiar rezystancji w celach diagnostycznych. Dodatkowo umozliwiaja monitorowanie 2 lub 4 stanów przy zainstalowanych 2 rezystorach konca linii 4k7. Wszystkie centrale umozliwiaja dodatkowo diagnostyke za posrednictwem oprogramowania Titan.

Oprogramowanie

Wszystkie centrale serii ATS wspólpracuja z tym samym oprogramowaniem w róznych krajach, z róznymi ustawieniami domyslnymi. Dzieki temu miedzynarodowi klienci maja mozliwosc usprawnienia dzialania ich systemów zabezpieczen oraz implementowac procedury w róznych krajach.

UTC Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji produktu bez uprzedzenia. Aktualne specyfikacje produktów mozna znalezc na stronie www.gesecurity.pl lub kontaktujac sie z regionalnym przedstawicielem handlowym.

IPS-PL-ATS4518-2011-02-24 03:53:08 Released : 09-JUL-10

UTC Fire & Security
A United Technologies Company